

RTR500BW ネットワークベースステーション

RTR500BW	
対応機種	子機： RTR500Bシリーズ (RTR501B / 502B / 503B / 505B / 507B) Lタイプ含む RTR-500シリーズ (RTR-574 / 576) Sタイプ含む (*1) RTR-600シリーズ (RTR-602S / 602L / 602ES / 602EL) (*1) 中継機： RTR500BC その他 (*2)
最大登録台数	子機：50台 中継機：10台×4グループ
通信インターフェース	特定小電力無線通信 ARIB STD-T67 周波数：429MHz帯 送信出力：10mW 通信距離：約150m (見通しの良い直線において) (*3) 有線LAN通信 100 Base-TX/10 Base-T (RJ45コネクタ) 無線LAN通信 IEEE 802.11 a/b/g/n セキュリティ：WEP (128bit) / WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES) Bluetooth通信 Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 設定用 USB通信 USB 2.0 (Mini-Bコネクタ) 設定用 光通信
通信時間	データ吸い上げ時間 無線通信：データ16,000個につき約2分15秒 中継機使用時は1台につき30秒程度加算されます (*4)
外部警報出力端子	フォトモスリレー出力 オフ時の電圧：AC / DC 50V以下 オン電流：0.1A 以下 オン抵抗：35Ω
通信プロトコル (*5)	HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DHCP, DNS
電源	ACアダプタ AD-05A4 PoE IEEE 802.3af
本体寸法	H 83mm×W 102mm×D 28mm (アンテナ含まず) アンテナ長：90mm
本体質量	約125g
本体動作環境	温度 -10～60°C 湿度 90%RH 以下 (結露しないこと)
付属品	USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, ACアダプタ AD-05A4, 登録コードラベル, 取扱説明書一式及び保証書

*1: RTR-500シリーズ、RTR-600シリーズはBluetooth通信機能がありません。

*2: 旧機種 (RTR-501/502/503/507S/505, RTR-500C, RTR-601-110/130/E10/E30) を使用できます。RTR-500シリーズとRTR500Bシリーズの互換性については、弊社Webサイトの「RTR-500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。
<https://www.tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html>

*3: RTR-600シリーズとの通信距離は約50mです。

*4: RTR500BC使用時です。条件によっては最大2分30秒程度加算されます。

*5: クライアント機能です。プロキシ経由での通信には対応していません。

上記仕様は予告なく変更することがあります。